

- g. Độ dày màn sơn: Áp suất ngò ra: 2000psi/ 140 atm
dung môi pha loãng lớn nhất là 25 % theo thể tích.
- h. Thời gian chuyển tiếp: Lớp sơn theo khuyến cáo là 50µm khi khô
- i. Lớp sơn kế tiếp: Độ dày màn sơn có thể khác tùy theo mục đích sử dụng của nơi đó.
Tại 20 °C/ 68 °F, ít nhất : 24 giờ
- j. Thời gian bảo quản: KOREPOX WB SEALER EW466, KOREPOX WB ENAMEL EW467,
EPOXY F.C EU225 hay theo đặc tính kỹ thuật.
- k. Qui cách đóng gói: 12 tháng (bảo quản nơi mát, khô, thông gió)
- l. điều kiện bảo quản: 16 L (PTA : PTB = 8 L : 8 L)
Nhiệt độ : 7 ~ 43 °C
Độ ẩm: 0 ~ 100%
- m. Chú ý: Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi.
Sử dụng đầy đủ thông gió
Khuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí.
Trong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà kho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy.
Nên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng.
- n. Ban hành: Tháng 7 năm 2009.

