

## SƠN EPOXY TỰ SAN PHẪNG 3D

Mã sản phẩm: A251

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn Phủ Epoxy tự san phẳng CADIN 3D là loại sơn Epoxy không chứa dung môi, không màu và trong suốt vừa tạo độ bóng, độ trong và độ sâu của sàn 3D. Với hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp, sống động, độc đáo, tạo sự sang trọng khác biệt sơn thích hợp cho phòng khách, khách sạn, trung tâm thương mại...

### ĐẶC TÍNH.

Màng sơn cứng, chịu lực tốt.

Độ bóng cao, tính thẩm mỹ cao.

Chịu nước, chịu hóa chất, chống rêu mốc

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt không màu
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min 95%
Tỷ trọng	1.05 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	1.0 – 1.2m <sup>2</sup> /kg/lớp 1mm
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	2/1
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 5 giờ. Khô cứng: Sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng : sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 16 giờ.
Thời gian sống	20 phút.

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót Epoxy	1-2 lớp
Sơn Epoxy tự san phẳng 3D	1-2 lớp (mỗi lớp dày không quá 3mm)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất . Sàn bê tông phải được mài phẳng. các khuyết tật nhỏ và bề mặt lồi lõm cần được trám phẳng

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. độ ẩm bề mặt <16 %

*Thi công:*

Bước 1: lăn lớp lót Epoxy, đợi khô sau 16h

Bước 2: đóng rắn sơn Epoxy tự san phẳng theo tỷ lệ 2 phần A, 1 phần B, trải 1 lớp Epoxy tự san phẳng khắp đều mặt sàn. Dùng ru lô gai lăn phá bọt khí trên bề mặt sơn.

Bước 3: Dán bức tranh 3D lên sàn

Bước 4: Trải thêm 1-2 lớp epoxy tự san phẳng 3D để tạo lớp phủ epoxy trong suốt trên bức tranh sàn 3D. Mỗi lớp dày không quá 3mm. Mỗi lớp cách nhau ít nhất 16h

**Chú ý:** hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 20 phút

## DỤNG CỤ.

Bàn cào răng cưa

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

15Kg/1 bộ với 10 Kg A và 5Kg B

3Kg/1 bộ với 2 Kg A và 1Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*