

Sơn nhũ bạc gốc dầu Aluminium paint

CÔNG DỤNG

Sơn nhũ bạc trên bề mặt sắt thép sử dụng ngoài trời lắn trong nhà cho tàu biển, công nghiệp, cơ khí, xây dựng... như máy móc thiết bị, bên ngoài đường ống, bồn chứa, ống khói, kết cấu và vật dụng khác. cũng có thể dùng sơn lót trên bề mặt gỗ.

ĐẶC TÍNH

- Chịu đựng thời tiết tốt.
- Phản xạ ánh sáng cao, chống tích nhiệt và chịu nhiệt độ tốt (khoảng 100°C)
- Màng sơn biểu hiện tuyệt hảo.
- Dễ dàng sử dụng

MÀU SẮC

Màu bạc - Silver

PHƯƠNG PHÁP SƠN

Máy phun chân không : Cổ béc phun (Graco) 163T – 619 / 621
Áp suất phun : 100 – 150 Kg/cm²

Súng phun thông thường, cọ quét, con lăn

CHẤT PHA LOÃNG

THINNER 011 AK

TỈ LỆ PHA LOÃNG

0 – 3% theo thể tích.

QUI CÁCH BAO BÌ

20 Lít và 5 Lít.

TỈ LỆ PHA TRỘN

Sơn 1 thành phần đã pha sẵn.

ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN

- Màng sơn ướt : 63 µ/lớp
- Màng sơn khô : 30 µ/lớp (Trung bình)

TIÊU HAO

(ĐỘ CHE PHỦ)

Lý thuyết : 15,90 m²/lít/lớp

Thực tế : 11,13 m²/lít/lớp

Tỉ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn...

THỜI GIAN KHÔ (ở 30°C)

Khô sờ được : 1 giờ

Khô cứng : 8 giờ

THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP

Tối thiểu : 10 giờ ở 30°C

TỈ TRỌNG

0,97 ± 0,05

SƠ ĐỒ SƠN TIÊU BIỂU

Sản phẩm sử dụng	Số lớp	Độ dày màng sơn khô
1) Sắt thép:		
• METAKYD PRIMER L	1	35 µ
• METAKYD PRIMER OXIDE RED	1	35 µ
• METAKYD SILVER	2	30 µ
2) Gỗ:		
• METAKYD SILVER	1	30 µ
• METAKYD hoặc METAKYD TOP HG	2	35 µ