

KEO KOVA CLEAR

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>KOVA CLEAR là loại keo trong suốt, hệ nước một thành phần. Với độ bóng đa dạng KOVA Clear được sử dụng cho nhiều bề mặt vật liệu như: sơn hiệu ứng (sơn đá, sơn gai, sơn gấm), sơn trang trí nội và ngoại thất giúp giữ nét đẹp nguyên bản, cho bề mặt luôn sạch, bền đẹp trước các tác động của thời tiết.</i>
Đặc tính vượt trội	<ul style="list-style-type: none"> • Đa dạng độ bóng. • Giữ nét đẹp nguyên bản và tăng độ bền vật liệu. • Chịu tia UV, chống bám bẩn, dễ lau chùi. • Dễ thi công, khô nhanh. • Chống trầy xước, chống thấm. • Bám dính rất tốt vào các bề mặt gỗ, đá, sơn gốc Acrylic,... • Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. • Hàm lượng VOC thấp (< 50 g/L).
Bề mặt áp dụng	Bê tông, vữa xi măng, thạch cao, gỗ, sơn hiệu ứng (sơn đá, sơn gai, sơn gấm) và các bề mặt sơn phủ nội và ngoại thất.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Lon 1 lít; Thùng 5 lít.
Định mức lý thuyết	8.0 – 10.0 m ² /lít/lớp. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công.
Độ dày khô	20 – 25µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

	Chống Thấm (02 – 03 lớp)	Lớp nền (01 - 02 lớp)		Lớp phủ (02 lớp)	Lớp bảo vệ (02 lớp)
Phương án 1	Chất chống thấm Tường KOVA	Mastic dẻo KOVA (02 lớp)	Sơn lót kháng kiềm KOVA (01 lớp)	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Keo KOVA Clear
Phương án 2		Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base (01 – 02 lớp)			



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tất cả các bề mặt phải được làm sạch tuyệt đối. Nếu phủ lên các lớp sơn trang trí thì phải bảo đảm lớp sơn đó đã khô hoàn toàn (ít nhất 12 giờ).
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, súng phun airless.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Khuấy kỹ Keo KOVA Clear. Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích). Bước 2: Phủ 2 lớp Keo KOVA Clear lên bề mặt vật liệu. Mỗi lớp cách nhau 3 - 4 giờ.
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"> Nếu lớp sơn trước còn ướt sẽ làm cho keo bóng ngả vàng, mất độ bóng và gây loang màu. Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày. Không thi công sơn quá dày, dễ gây chảy sơn. Với Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone màu đậm nên sử dụng Keo KOVA Clear. Với Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone màu sáng/nhạt nên sử dụng Keo KOVA Clear Nano.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

