

# TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM

## SEAMASTER 7200 SƠN NƯỚC PANTEX

Seamaster 7200 Pantex là loại sơn nước gốc nhựa Acrylic Co-polymer. Được điều chế với công thức đặc biệt dùng sơn bề mặt tường nội thất. Pantex rất dễ sử dụng và cho độ bóng mờ, khả năng che lấp cao.

- Khô nhanh.
- Tiết kiệm chi phí.
- Kinh tế.

Được sử dụng để bảo vệ và trang trí các bề mặt nề và trét vữa, bao gồm bề mặt vữa, xi măng, amiăng, tường gạch các bảng gỗ xộp và cứng của cấu trúc nội thất.

Độ phủ lý thuyết khoảng 10-12m<sup>2</sup>/lít, tùy theo từng bề mặt.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ & ĐẶC TÍNH :

Thành phần	: gốc nhựa Acrylic Co-polymer.
Cấu trúc màu	: các chất màu nhợt và các chất vô cơ giúp tăng độ bền màu.
Dung môi	: nước
Tỷ trọng	: 1.40 - 1.48 (kg/lít)
Thành phần chất rắn	: khoảng 40 %
Thời gian khô (ở nhiệt độ 27°C ± 2°C & độ ẩm tương đối 80 ± 5%):	
Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
Khô cứng	: ≤ 1giờ
Độ dày màng sơn khi khô đề nghị	: 35-40 micron
Thời gian chờ giữa hai lần phủ	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 10 -12 m <sup>2</sup> / lít
Màu sắc	: tham khảo bảng màu 7200 Pantex
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: dạng mờ
Bảo quản	: để nơi khô ráo và thoáng mát.
Đóng gói	: 4 & 18 lít.
Nhiệt độ thi công	: từ 5 - 40°C



# TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7200 SƠN NƯỚC PANTEX

---

## HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét tường 1005 Nice-N-Easi	: 1-2 lớp.
Sơn lót nội thất 8602	: 1 lớp.
Sơn phủ 7200 Pantex	: 2 lớp.

## DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

