

## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7300 SƠN NƯỚC WINTEX

Sơn nước Seamaster 7300 Wintex được điều chế với công thức đặc biệt thích hợp để sơn tường và trần nhà. Sơn rất dễ sử dụng và có độ bền cao. 7300 Wintex rất nhanh khô và cho độ bóng mờ. Đây là loại sơn rất kinh tế, tiết kiệm phí khi sử dụng.

- Thích hợp sơn trần nhà.
- Độ bóng mờ.
- Che phủ được những khiếm khuyết của bề mặt.
- Hệ thống màu phong phú.

Độ phủ lý thuyết khoảng 11-13m<sup>2</sup>/lít, tùy theo từng bề mặt.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ & ĐẶC TÍNH:

Thành phần	: gốc nhựa Acrylic Co-polymer
Cấu trúc màu	: các chất màu nhợt và các chất vô cơ giúp tăng độ bền màu.
Dung môi	: nước
Tỷ trọng	: 1.45 ± 0.05 (kg/lít)
Thành phần chất rắn	: Khoảng 37 %
Thời gian khô (ở nhiệt độ 27°C ± 2°C & độ ẩm tương đối 80 ± 5%):	
+ Khô bề mặt	: ≤ 20 phút
+ Khô cứng	: ≤ 1 giờ
Độ dày màng sơn khi khô đề nghị	: 30-35 micron.
Thời gian chờ giữa hai lần phủ	: 3 giờ
Độ phủ lý thuyết	: 11 -13 m <sup>2</sup> /lít
Màu sắc	: tham khảo bảng màu 7300 Wintex.
Độ bóng (nhìn ở 85° đứng)	: dạng mờ
Bảo quản	: để nơi khô ráo và thoáng mát.
Đóng gói	: 4lít & 18 lít.
Nhiệt độ thi công	: từ 5°C - 40°C.



## TÀI LIỆU KỸ THUẬT SẢN PHẨM SEAMASTER 7300 SƠN NƯỚC WINTEX

---

### HỆ THỐNG SƠN PHỦ:

Bột trét 1008/1005/1003 Nice-N-Easi : 1-2 lớp.

Sơn lót 8602 : 1 lớp.

Sơn phủ 7300 Wintex : 2 lớp.

### DỤNG CỤ THI CÔNG:

Sử dụng cọ, rulô lăn hoặc súng phun.

