

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số soát xét	99/01
Công dụng	Bột trét dùng cho tường, trần trong và ngoài nhà.
Tên sản phẩm	Bột trét tường DONASA
Bao bì	40kgs/bao
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">-Dễ thi công khi sử dụng.-Bám dính tốt trên bề mặt vữa hồ.-Chống thấm và dễ xả nhám.-Thời gian sử dụng lâu sau khi trộn.
Màu sắc	Trắng đục
Khả năng che phủ lý thuyết	25 - 30 m ² /bao
Phần còn lại trên sàng 0.08 mm	0.3 -0.5 %
Tỷ trọng biểu kiến	1.000 - 1.005
Thời gian đông kết	<ul style="list-style-type: none">Bắt đầu(phút) 320 - 330Kết thúc(phút) 460 - 475
Khả năng bám dính sau 96h	0.54 - 0.59
Khả năng giữ nước	98 - 99
Độ cứng bề mặt sau 96h	0.25 - 0.28
Tỉ lệ phối trộn với nước	12 -14 kg nước/bao
Hệ thống sơn đề nghị	<ol style="list-style-type: none">1.Trét 02 lớp bột trét tường DONASA.2.Sơn 01-02 lớp sơn lót DONASA Anti Alkali.3.Sơn 02-03 lớp sơn phủ DONASA hệ nước
Thời hạn bảo quản	02 năm ở điều kiện thường
An toàn sản phẩm	Sản phẩm được áp dụng trong các điều kiện thông thường phù hợp với các khuyến cáo nêu trên.Mọi công việc liên quan đến sử dụng sản phẩm phải tuân thủ các qui định của luật về sức khỏe-an toàn và môi trường. Tránh xa tầm với trẻ em và bảo quản trong điều kiện thoáng khí. Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng bao gồm: găng tay, kiếng che mắt, khẩu trang than hoạt tính và nón bảo hộ.
Lưu ý khi sử dụng	<ul style="list-style-type: none">-Độ ẩm tương đối thi công từ 15 - 45 %-Nạp bột vào nước và liên tục khuấy đều để đảm bảo đồng nhất.Trét trước một lớp mỏng 0.5 - 1mm trước khi trét lớp 2.-Bảo quản ở điều kiện 25 - 30⁰c, tránh ánh nắng trực tiếp.-Vệ sinh các chất thải sau khi thi công và xả thải đúng nơi qui định.-Sản phẩm có 02 loại: Trong nhà và Ngoài trời.-Chống thấm tốt hơn khi không xả nhám.