

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Số soát xét	96/01
Công dụng	Sơn lót chống kiềm, gốc nước trong nhà và ngoài trời cho tường đứng.
Tên sản phẩm	ANTI ALKALI
Bao bì	5.0 lít - 18 lít
Đặc điểm	<ul style="list-style-type: none">-Chống kiềm hóa cao.-Ngăn cản các tạp chất từ vừa hồ phá hủy màu sơn.-Màng sơn cứng, đàn hồi.-Nhanh khô,dễ thi công.
Màu sắc	Trắng
Khả năng che phủ lý thuyết	120 - 150 m ² /18 lít ;
Độ nhớt	95 - 100 KU/30 ⁰ c
Tỷ trọng	1.09 - 1.11
Chiều dày tối ưu	Màng ướt: 200 - 250 micron
Số lớp thi công	02 - 03
Thời gian sơn lớp kế tiếp	Không nhỏ hơn 02 giờ
Hàm lượng chất không bay hơi	40 - 60 %w
Khô cứng hoàn toàn	03 ngày
VOC %w	1.5 - 2.0
Chất tạo màng	Styren Acrylic copolymer
Hệ thống sơn đề nghị	<ol style="list-style-type: none">1.Trét 02 lớp mattic INTERIOR hoặc bột trét tường DONASA.2.Sơn 01-02 lớp sơn lót DONASA Anti Alkali.3.Sơn 02-03 lớp sơn phủ hệ nước
Thời hạn bảo quản	02 năm ở điều kiện thường
An toàn sản phẩm	<ol style="list-style-type: none">1.Không chất cao quá 04 lớp khi bảo quản.2.Đề xa tầm với của trẻ em. Tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào thùng.3.Không sử dụng bao bì chứa sơn để chứa nước sinh hoạt cũng như chứa các đồ ăn, thức uống hằng ngày.4.Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động khi sử dụng bao gồm: găng tay, kiếng che mắt, khẩu trang than hoạt tính và nón bảo hộ.
Lưu ý khi sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1.Khuấy đều trước khi sử dụng.Vệ sinh bao bì trước khi mở nắp đảm bảo không có bụi bẩn và tạp chất rơi vào sơn.Loại bỏ màng sơn khô trên bề mặt nếu có trước khi khuấy đều.2.Pha loãng bằng nước sạch không quá 20% để đảm bảo sơn phủ đều.3.Các vết nứt do kết cấu xây dựng hay do tường cũ cần xử lý bề mặt triệt để trước khi thi công.4.Nhiệt độ bề mặt tường >40⁰c thì cần làm ẩm trước khi thi công.5.Loại bỏ các lớp sơn, bột cũ nếu thấy cần thiết để sơn bám chắc.6.Vệ sinh các chất thải sau khi thi công và xả thải đúng nơi qui định.