

## DUNG MÔI PHA LOÃNG SƠN METAKYD

### THINNER FOR METAKYD PAINT

<b>CÔNG DỤNG</b>	Dùng pha loãng cho sơn METAKYD các loại .
<b>THÀNH PHẦN CẤU TẠO</b>	Aliphatic hydrocarbon và 1 lượng thấp Aromatic hydrocarbon .
<b>ĐẶC TÍNH</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Màu sắc - Colour : Không màu – Colourless.</li><li>- Trạng thái – state : Lỏng – liquid.</li><li>- Trọng lượng riêng – Specific Gravity : <math>0,78 \pm 0,03</math></li></ul>
<b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lượng sử dụng – Dosage : 0 – 5% theo thể tích sơn</li></ul> <p><i>Xem tài liệu sản phẩm ( Data sheet sản phẩm ) các loại sơn MARINE &amp; HEAVY DUTY COATINGS</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khuấy thật kỹ khi pha loãng để bảo đảm độ đồng nhất của sơn</li></ul>
<b>HƯỚNG DẪN AN TOÀN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sản phẩm dễ cháy nổ. Để xa ngọn lửa và nguồn nhiệt.</li><li>- Để xa trẻ em. Để nơi thích hợp, cố định , thoáng mát.</li><li>- Để dính lâu sẽ gây phỏng da. Hít vào có thể gây hại cho sức khỏe. Tránh để sản phẩm văng vào mắt</li></ul>
<b>ĐIỂM CHỚP CHÁY FLASH POINT</b>	Lớn hơn 43°C
<b>QUI CÁCH BAO BÌ</b>	5 Lít.