

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT TOA 4 SEASONS EXTERIOR TROPIC SHIELD



Sơn nước ngoại thất TOA 4 Seasons Exterior Tropic Shield là sơn nước dành cho ngoài trời, được sản xuất từ nhựa nhũ tương Acrylic với các ưu điểm:

- Màng sơn bóng mờ với độ phủ cao.
- Khả năng chống chịu tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt: bền màu, chống phần hóa, chống rong rêu nấm mốc.
- Công thức không chứa Chì, Thủy ngân, Phôóc-môn.

Ngoài ra, phụ gia chống bám bụi 3M™ Fluorosurfactants giúp màng sơn sáng đẹp theo thời gian.

CÔNG NGHỆ:



MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

TOA 4 Seasons Exterior Tropic Shield thích hợp cho việc trang trí ngoại thất trên các bề mặt cũ và mới như tường, xi măng, bê tông, gạch, ngói, v.v...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Màu sắc:** Theo bảng màu và quạt màu TOA
- **Thành phần:** Chất tạo màng (25% - 35%), Bột khoáng (20% - 40%), Nước (15% - 25%), Phụ gia (0% - 5%)
- **Thời gian khô:**
 - - **Khô bề mặt:** 30 phút - Thời gian sơn lớp kế tiếp 120 phút
- **Độ phủ lý thuyết:** 10 - 12 m² lít/ lớp

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- **Dụng cụ:** Cọ, ru lô, súng phun
- **Pha loãng:** Nước sạch
- **Tỷ lệ pha loãng:** 10 %- 15% theo thể tích (tùy điều kiện thi công), rửa sạch dụng cụ bằng nước sạch sau khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bước 1 - Xử lý bề mặt:

- *Bề mặt mới:*

+ Để khô bề mặt sau 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình khoảng 30°C, độ ẩm tương đối 80%), độ ẩm bề mặt phải <16% (đo bằng Protimeter). Loại bỏ hết bụi bẩn, dầu mỡ khỏi bề mặt cần sơn.

+ Để có bề mặt nhẵn mịn, sử dụng 2 lớp bột trét cao cấp TOA Wall Mastic ngoại thất .

- *Bề mặt cũ:*

+ Làm sạch bề mặt loại bỏ bụi bẩn, lớp sơn cũ. Xử lý các bề mặt bị rong rêu, nấm mốc bằng hóa chất thích hợp. Rửa sạch bề mặt (nếu cần) và để khô ráo hoàn toàn, độ ẩm bề mặt phải <16% (đo bằng Protimeter).

Bước 2 - Sơn lót: Sử dụng 1 lớp sơn lót chống kiềm TOA 4 Seasons Interior & Exterior Alkali Sealer

Bước 3 - Sơn phủ: Sử dụng 2 lớp sơn phủ ngoại thất TOA 4 Seasons Exterior Tropic Shield

* *Lưu ý:* Khuấy sơn thật kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp phải sử dụng hết. Không thi công khi nhiệt độ không khí <15°C hay độ ẩm tương đối >85%.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét : 2 lớp bột trét cao cấp TOA Wall Mastic ngoại thất

Sơn lót: 1 lớp sơn lót chống kiềm TOA 4 Seasons Interior & Exterior Alkali Sealer

Sơn phủ: 2 lớp sơn phủ ngoại thất TOA 4 Seasons Exterior Tropic Shield