

TERRAMIX

BỘT MASTIC TRÉT TƯỜNG

TERRAMIX dùng để làm phẳng hay sửa chữa khiếm khuyết các bề mặt vật liệu xây dựng như bê tông đúc sẵn, bê tông xộp, gạch block, hồ vữa, tường cát cement. Sử dụng được cho nội thất lẫn ngoại thất làm cho bề mặt cứng, phẳng, và tạo điều kiện tốt cho việc sơn phủ hay trang trí với giấy dán tường.

ĐẶC ĐIỂM :

- Bột trộn sẵn, pha với nước là sử dụng ngay
- Tạo bề mặt rất mịn.
- Độ bám dính tốt.
- Bền với các thay đổi của thời tiết .
- Không nứt hay bong tróc.
- Dẻo, dễ thi công

ỨNG DỤNG:

Là vật liệu trét phẳng cho các bề mặt bê tông, vữa, tường cement cát... Sử dụng cho nội thất lẫn ngoại thất.

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch bụi và tạp chất. Rửa sạch những vết dầu, và cạo bỏ những vật liệu dư thừa. Các bề mặt vật liệu xộp hay có tính hấp thụ nước cao, phải được làm ẩm với nước.

THI CÔNG

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và trên những bề mặt xộp, hút nước, cần tuân thủ các nguyên tắc cho việc sử dụng vật liệu cement. Sơn lót hay trộn thêm Terrabond A pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:7. Khuấy trộn kỹ với máy trộn cao tốc từ 3-5 phút. Để 5 phút, sau đó trộn lại và sử dụng.

Thi công TERRAMIX bằng dụng cụ phun hay bằng bay thép. Có thể chà láng bề mặt bằng phương pháp sau: khi TERRAMIX vừa khô dùng dụng cụ chà láng mặt (nhớ luôn thấm ướt dụng cụ này). Làm ẩm bề mặt vật liệu TERRAMIX, sau 03 ngày thi công để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Sản phẩm	Bột trét tường gốc cement.
Chất kết dính	Cement và keo tổng hợp.
Chất độn	Bột độn mịn và đồng nhất.
Phụ gia	Hóa dẻo, chống thấm, tăng độ bám dính
Định mức	0,8 – 1,2 kg/m ² /mm tùy theo bề mặt
Màu sắc	Trắng và xám
Tỉ lệ trộn	12 -14 lít nước với 40kg Terramix
Độ bền uốn	105 kp/cm ²
Độ cứng	285 kp/cm ²
Độ co	Tối đa 0,13%
Bảo quản	12 tháng trong bao bì chưa mở, ở nơi khô ráo
Đóng gói	25kg và 40kg