

## STONE PAINT:

Là loại sơn đá đặc biệt gốc nước chất lượng cao, được chế tạo từ 100% nhựa Acrylic và đá chuyên dùng, có độ bám dính chắc dùng để trang trí, cách điệu cho các công trình có tính mỹ thuật cao dùng cho ngoài trời và trong nhà.

Thích hợp cho các biệt thự cao cấp, nhà hàng, khách sạn, các công trình điêu khắc và mỹ thuật xuất khẩu:

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Độ phủ lý thuyết 1.5 - 2 kg/m<sup>2</sup>/lớp.

Bảo vệ suốt 6 năm.

Hướng dẫn sử dụng:

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ hoặc tạp chất. Độ ẩm của tường là một trong những nguyên nhân phổ biến làm hỏng lớp sơn. Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng, sơn lót nền một lớp Hi-Sealer 2001 để đạt hiệu quả tốt và chống kiềm hoá.

- Thời gian khô : Khô se mặt 30 phút ở 300C.
- Khô hoàn toàn : 1 giờ ở 300C.
- Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn: Tối thiểu 2 giờ.
- Dụng cụ sơn : Cọ, ru-lô, hoặc máy phun.
- Tỷ lệ pha sơn : Tối đa 5-10% nước sạch theo thể tích.
- Khuấy trộn kỹ trước khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Bao bì : 5kg & 25kg

TCSX : 01-2009/TISON

NSX : Xem trên bao bì

HSD : 60 tháng kể từ ngày sản xuất