

SUPER COAT:

Là loại sơn nước cao cấp ngoài trời được đặc chế từ nhựa Acrylic:

- Màng sơn nhẵn mịn, độ bám dính chắc.
- Chống thấm tuyệt hảo, độ phủ cao.
- Bền màu, chịu rửa tối đa.
- Có khả năng chống kiềm hòa và chống lại rêu mốc.
- Màu sắc đa dạng và bền màu.

Thành phần cấu tạo:

Nước - Bột khoáng - 100% nhựa Acrylic - Thành phần phụ gia.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Độ phủ lý thuyết 12-14 m² /lít/lớp.

Bảo vệ suốt 3 năm.

Hướng dẫn sử dụng:

Bề mặt cần sơn phải sạch và khô, không dính dầu mỡ hoặc tạp chất. Độ ẩm của tường là một trong những nguyên nhân phổ biến làm hỏng lớp sơn. Sau khi xử lý bề mặt kỹ lưỡng, sơn lót nền một lớp Hi-Sealer 2001 để đạt hiệu quả tốt và chống kiềm hoá.

- Thời gian khô : Khô se mặt 30 phút ở 300C.
- Khô hoàn toàn : 1 giờ ở 300C.
- Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn: Tối thiểu 2 giờ.
- Dụng cụ sơn : Cọ, ru-lô, hoặc máy phun.
- Tỷ lệ pha sơn : Tối đa 5-10% nước sạch theo thể tích.
- Khuấy trộn kỹ trước khi sử dụng. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Bao bì : 5kg & 25 kg

TCSX : 01-2009/TISON

NSX : Xem trên bao bì

HSD : 60 tháng kể từ ngày sản xuất