

Sơn lót ngoại thất Dulux Weathershield Chống Kiềm

Thông số kỹ thuật

»»» Thành phần cấu tạo

- Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, phụ gia và nước.

»»» Đặc tính kỹ thuật

- Độ phủ lý thuyết: 10 -12 m²/lít/lớp

»»» Hướng dẫn sử dụng & Bảo quản

- Khuấy đều trước khi sử dụng.

»»» Thi công sơn:

- Rửa sạch dụng cụ với nước sạch trước và sau khi sử dụng.
- Bảo quản sơn ở nơi khô, mát.
- Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

»»» Tư vấn thi công

- Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 300C, độ ẩm môi trường 80%).
- Không thi công sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 100C.
- Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.
- Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.
- Đối với bề mặt cũ bị phấn hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công.
- Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công sơn.