

LẤP GHIM 101 CHO GỖ

Mã sản phẩm: G501

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Lấp ghim 101 cho gỗ CADIN G501 là dạng lấp ghim một thành phần dùng cho gỗ nội thất, được thiết kế cho hệ thống sơn gỗ sử dụng trước khi sơn lớp lót, phủ để giúp bề mặt sơn nhẵn và láng mịn.

Lấp ghim 101 cho gỗ CADIN G501 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 174:2021/HTP được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công

Độ dính ghim tốt

Độ bám dính tốt

Dễ chà nhám (P240-P320)

Tương thích tốt với các dòng NC, PU, Alkyd

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng ngà
Hàm lượng rắn	Min.70%
Tỷ trọng	1.5 g/ml
Thời gian khô	Khô mặt: 5-10 phút Khô xả nhám: 1 giờ
Độ co rút	≤ 5
Độ lắng sau 24h	Rất ít

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Khuấy đều bả lấp ghim bằng máy khuấy

Chà xát bột bả lấp ghim vào thớ gỗ bằng cách sử dụng vải mềm, đầu tiên xoay tròn, sau đó chùi theo chiều của thớ gỗ. Đảm bảo lấp đầy các lỗ ghim trên bề mặt gỗ. Dùng vải mềm lau sạch lớp bả dư. Để gỗ sau khi sơn khoảng 1 giờ ở nhiệt độ thường trước khi thi công lớp sơn kế tiếp.

Có thể trực tiếp sơn lót PU sau khi lấp tim mà không cần chà nhám

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

DỤNG CỤ.

Cọ, Khăn lau

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.