

D1111

DUNG MÔI PHA LOÃNG POLYURETHANE LOẠI THÔNG THƯỜNG

Giới thiệu chung:

Sản phẩm này là dung môi pha loãng được thiết kế chuyên dụng cho sơn polyurethane, chủ yếu dùng để điều chỉnh độ nhớt thi công của sơn, đảm bảo khả năng tự san phẳng và độ bám dính của màng sơn. Công thức dung môi đặc biệt giúp nâng cao hiệu suất thi công của sơn, phù hợp cho nhiều phương pháp thi công như phun, quét và lăn. Mọi thao tác phải tuân thủ quy định GHS về thông báo nguy hại và ghi nhãn tại địa phương.

Ứng dụng:

Nhằm cải thiện độ chảy và hiệu quả thi công của sơn, đồng thời nâng cao độ đồng đều và độ bám dính của màng sơn. Phù hợp cho thi công sơn công nghiệp tại hiện trường.

Thuộc tính sản phẩm:

Tỷ trọng (g/ml): 0.87

Tốc độ bay hơi: Nhanh – Trung bình (*Butyl Acetate = 100*)

Màu sắc: Không màu

Hàm lượng nước (%): < 0.1 (*phương pháp Karl Fischer*)

Dung môi tương thích: D1111

Phương pháp thi công: Phun airless, phun có khí, quét, lăn

Hướng dẫn sử dụng:

Xử lý bề mặt:

- Bề mặt thi công phải phẳng và khô
- Trước khi thi công cần loại bỏ ẩm, dầu mỡ, lớp sơn cũ bị hư hỏng và các tạp chất khác

Chuẩn bị sơn:

- Trước khi sử dụng phải khuấy đều
- Trong điều kiện bình thường không cần thêm dung môi pha loãng
(*Nếu cần có thể thêm dung môi tương thích, lượng thêm 10-15%*)

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927

Bảo quản:

Tuổi thọ: 2 năm.

Sản phẩm này nên được bảo quản trong thùng kín ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt. Tránh xa lửa.

Các biện pháp phòng ngừa:

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng sơn trước khi thi công.

Các thành phần của sơn phải được khuấy đều và trộn kỹ.

Tỷ lệ pha loãng phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn kỹ thuật, không được pha quá mức.

Tỷ lệ pha trộn giữa sơn nền và chất cứng phải tuân theo đúng quy định của nhà sản xuất.

Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, và ngọn lửa trần.

Trong quá trình thi công, cần đảm bảo thông gió tốt. Người thi công nên tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt, và tham khảo bảng dữ liệu an toàn SDS.

Sơn và chất cứng chưa sử dụng cần được đậy kín, bảo quản riêng biệt ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Đóng gói:

Thùng lớn: 20L

Thùng nhỏ: 3.6L

Hướng dẫn an toàn:

Khu vực thi công phải được thông gió tốt, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt.

Tránh tiếp xúc với da và mắt, sử dụng đồ bảo hộ, găng tay và kính bảo hộ.

Nếu dính vào da hoặc mắt, rửa ngay bằng nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế gần nhất.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Miễn trừ trách nhiệm:

Các thông tin trên đây chỉ thể hiện những tính chất, đặc điểm và ứng dụng điển hình của sản phẩm, được cung cấp như ý kiến hướng dẫn từ phía công ty. Những thông tin này không được xem là sự bảo đảm chất lượng sản phẩm, cũng như không phải là cơ sở để công ty phải chịu trách nhiệm pháp lý hay mặc nhiên hiểu rằng công ty có nghĩa vụ bồi thường. Người sử dụng có trách nhiệm tự xác nhận khả năng phù hợp của từng lô sản phẩm đối với mục đích sử dụng cụ thể trước khi đưa vào áp dụng.

Technical Data Sheet for D1111/ Version 1.0/ Date of last alteration: 2026/02/03

Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam) co., ltd

Address: Nhon Trach Industrial Zone II, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province, Viet Nam.

Tel: 0251 356 9966

Fax: 0251 356 9955

Website: noroo-nanpao.com

Email: nnv@noroo-nanpao.com.vn

HCMC Office: 028 6281 4208

Ha Noi Office: 024 6681 8927