

SƠN LÓT CHỐNG THẤM, CHỐNG Ồ HỆ DẦU

Mã sản phẩm: A185

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót chống thấm, chống ồ hệ dầu CADIN A185 là loại sơn lót chống thấm gốc dầu, sử dụng cho nền bê tông, bột trét, mastic giúp kéo dài tuổi thọ, tăng bám dính, bền màu cho lớp phủ và chống vàng hóa do quá trình kiềm hóa của bê tông. Thích hợp cho cả hệ sơn trong nhà và ngoài trời.

Sơn lót chống thấm, chống ồ hệ dầu CADIN A185 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 024:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2020 về “Sơn tường dạng nhũ tương” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống ồ

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao.

Dễ thi công, nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.1 ± 0.10 g/ml
Định mức lý thuyết	5.5-7 m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	6m ² /kg/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-100µm
	Độ dày khô: 30-50 µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút
	Khô chân : Sau 1 giờ
	Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng <5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic dẻo/Bột trét CADIN 1-2 lớp

Sơn lót chống ố hệ dầu CADIN 1-2 lớp

Sơn chống thấm hệ dầu CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Tiến hành lấp đầy lỗ hổng, khe nứt, trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn chống ố hệ dầu CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 1 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

5 kg

20 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.