

CHỐNG THẤM CHO GỖ

Mã sản phẩm: G530

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG:

Chống thấm cho gỗ CADIN G530 là chất xử lý chống thấm cho gỗ gốc dung môi, được thiết kế để thấm thấu sâu vào cấu trúc mao quản của gỗ, tạo hiệu ứng kỵ nước và giảm khả năng hấp thụ nước cũng như dung môi của gỗ.

Sản phẩm giúp ổn định kích thước gỗ, hạn chế cong vênh do độ ẩm và cải thiện độ bền của lớp sơn phủ như PU, AC hoặc NC. Sau khi xử lý, bề mặt gỗ không tạo màng sơn dày và vẫn giữ được vẻ tự nhiên của gỗ. Sản phẩm phù hợp cho: Gỗ tự nhiên, MDF, Veneer, ván ép, đồ gỗ nội và ngoại thất,...

Chống thấm cho gỗ CADIN G530 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 195:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH:

Thấm sâu vào thớ gỗ

Tạo hiệu ứng kỵ nước cho bề mặt gỗ

Giảm khả năng hút nước và dung môi

Hạn chế cong vênh và nứt gỗ do ẩm

Không làm thay đổi màu sắc tự nhiên của gỗ

Tăng độ bền của hệ sơn phủ

Dễ thi công

Dùng làm lớp lót chống thấm trước khi sơn PU, AC hoặc NC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Ngoại quan	Dung dịch trong suốt
Màu sắc	Hồ phách
Tỷ trọng	0.9 ± 0.05 g/ml
Hàm lượng rắn	20 %
Thời gian khô bề mặt	10-20 phút

Khô hoàn toàn	1 giờ
Độ bám dính	100% (phương pháp cắt ô)
Độ phủ lý thuyết	8 – 12 m ² /kg
Độ dày màng ướt	30 - 40 μm
Độ dày màng khô	10 - 15 μm

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- chà nhám gỗ bằng giấy nhám P240 – P320
- Làm sạch bụi và dầu mỡ.

Pha loãng

Dung môi khuyến nghị:

- H101
- Butyl acetate
- Toluene / Xylene

Tỷ lệ pha: 5 – 15 %

Thi công

- Súng phun
- Lau bằng khăn
- Dùng cọ hoặc chổi

Thi công 1 lớp mỏng.

Hệ thống sơn khuyến nghị

Lớp 1: Chống thấm cho gỗ

Lớp 2: Sơn lót NC , PU , AC (Sealer)

Lớp 3: Sơn bóng NC , PU, AC (Topcoat)

ĐÓNG GÓI:

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

- 1 Lít
- 5 Lít
- 18 Lít

BẢO QUẢN:

Sản phẩm cần được bảo quản trong thùng kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát.

Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý:

- Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng.
- Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công.
- Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sản phẩm khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da.

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ.

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 20/03/2025

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.