

KEO PVC

Mã sản phẩm: A740

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo PVC CADIN A740 là sản phẩm chuyên dụng, an toàn và bền bỉ được dùng để dán, kết nối ống và phụ tùng PVC. Sản phẩm có độ bám dính cao, khô nhanh, dễ sử dụng, và không chứa dung môi độc hại.

Keo PVC CADIN A740 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 189:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Dễ thi công

Khô nhanh

An toàn khi sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong đục
Tỷ trọng	0.91 g/ml
Thời gian khô bề mặt	3-4 phút
Thời gian sử dụng với áp lực nước thấp	5-8 phút
Thời gian sử dụng với áp lực nước cao	> 16h
Độ dính có thể dịch chuyển ban đầu	4-5 phút

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt vật liệu phải khô, sạch và không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

Thi công

Dùng 1 lượng keo vừa đủ thoa đều lên bề mặt ống cần dán

Lau sạch phần keo thừa trên mỗi dán và cố định mỗi dán khoảng 5 phút

ĐÓNG GÓI.

Keo dán PVC được đóng gói trong lon sắt với các quy cách:

1 Kg

5 Kg

Các quy cách đóng gói khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

BẢO QUẢN

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Sau khi mở nắp nên đậy kín để tránh nhiễm bẩn và bay hơi nước.

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: 5 – 35°C.

LƯU Ý.

Keo phải được đóng kín sau khi sử dụng.

Tránh xa nơi quá nóng, quá lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Tránh thi công dưới trời mưa.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 04/03/2026