

CHỐNG THẤM PHỤ GIA ATM

Chống thấm phụ gia ATM là một hỗn hợp dạng lỏng với chức năng chống thấm đặc biệt hiệu quả được dùng để làm tăng độ dẻo vữa (hồ) giúp ngăn ngừa sự rạn nứt của bê tông và làm tăng độ bền cho công trình xây dựng. Sản phẩm thích hợp để sử dụng cho những vùng thường xuyên tiếp xúc với nước như hồ bơi, bể chứa nước, sân thượng, hầm cầu, nhà tắm,... Và dùng trong tô tường đổ bê tông trần, lót nền nhà.

Chất phụ gia pha chung với nước, khuấy đều trước khi trộn vào hỗn hợp, xi măng + cát (đá), lưu ý, không đổ trực tiếp chất phụ gia vào trong xi măng.

Pha từ 1.5 đến 2.0 lít chất phụ gia với nước để dùng cho 2 bao (100 kg) xi măng

TỶ LỆ PHA

Chất phụ gia pha chung với nước, khuấy đều trước khi trộn vào hỗn hợp, xi măng + cát (đá), lưu ý, không đổ trực tiếp chất phụ gia vào trong xi măng.

CÁCH SỬ DỤNG

Pha từ 1.5 đến 2.0 lít chất phụ gia với nước để dùng cho 2 bao (100 kg) xi măng

Thể tích thực: 4,5 lít