



DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY DM ES03

❖ **Mô tả chung:**

Dung môi pha sơn DM ES03 là dung môi hữu cơ tổng hợp được dùng làm dung môi pha loãng cho sơn Epoxy.

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	TÊN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	MỨC CHỈ TIÊU
1	Màu sắc		Trong suốt
2	Tỷ trọng (ASTM D1475, ở 25°C)	Kg/lít	0,83 ($\pm 0,02$)
3	Điểm chớp cháy		24 °C
4	Khả năng tương hợp cho các hệ sơn		Hệ sơn Epoxy
5	Bao bì		Can 20 lít, 5 lít & 1 lít

❖ **Hướng dẫn sử dụng:** Pha vào sơn để giúp quá trình thi công được dễ dàng, tỷ lệ pha trộn không quá 5% thể tích. Ngoài ra, dung môi còn được sử dụng để xử lý và vệ sinh bề mặt khi sử dụng sơn hệ Epoxy trước khi thi công hoặc dùng để xúc rửa đường ống, thiết bị sau khi sơn.

❖ **Bảo quản:** Là chất dễ cháy, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ bảo quản dưới 40°C, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, hóa chất ăn mòn. Hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất được in trên bao bì.

❖ **An toàn:** Trong quy trình thi công không để dung môi bắn vào người, sử dụng đầy đủ bảo hộ và tuyệt đối không thi công ở những nơi có tia lửa, ngọn lửa.

CÔNG TY TNHH MTV SƠN HẢI ÂU

Khu phố 7, Phường Long Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8836503

Fax: 0251.3930044

Email: sonhaiau@hcm.vnn.vn

Website: sonhaiau.com.vn