

Sơn ngoại thất ICI-Dulux Weathershield Powerflexx

Thông số kỹ thuật:

Màng sơn : Bề Mặt Bóng Mờ

Dung tích : 18lít/ lon

Độ phủ lý thuyết: 6 -7 m²/ lít/2 lớp

Thời gian khô: Khô bề mặt 30 phút

Màu sắc: Đa dạng trên 2000 màu sơn

Tính năng đặc biệt:

Chống loang màu, Bền màu. Che lấp khe nứt nhỏ. Chống bám bụi. Chống nấm mốc. Làm mát. Lượng VOC thấp. Không thêm chì và thủy ngân. Chống bong tróc.

Mặt sơn nhẵn mịn. Chống thấm

Tư vấn thi công:

– Độ ẩm của bề mặt dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter hay để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

– Không sơn nếu nhiệt độ thời tiết dưới 10°C.

– Bảo đảm bề mặt sơn phải sạch, khô, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.

– Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc. Đối với bề mặt cũ bị phân hóa, cần loại bỏ màng sơn cũ bằng dụng cụ thích hợp trước khi thi công. Xử lý triệt để các vết nứt tường trước khi thi công

– Đối với tường mới sau khi đã bả bột trét và lăn sơn lót chống kiềm bạn có thể lăn sơn phủ ngoài trời sau 2 giờ .

– Đối với tường cũ cần xử lý những bề mặt tường bị bong tróc, các khe nứt. Xả nhám toàn bộ bề mặt tường, lăn một lớp sơn lót chống kiềm để bảo vệ tường(tham khảo thêm lợi ích của sơn lót chống kiềm). Lăn 2 lớp sơn phủ hoàn thiện.

Điều kiện thi công sơn ngoại thất:

– Để đảm bảo sơn đạt chất lượng thi công nên pha sơn không quá 10% (ví dụ: lon 5 lít nên pha 0.5 lít)

– Nên để bề mặt tường khô sau khoảng thời gian tô trét từ 21-28 đối với điều kiện thời tiết nóng ẩm.

– Không để tạp chất, bụi bẩn, vết dầu mỡ bám trên bề mặt tường dùng chổi, cọ hoặc giấy nhám làm sạch bề mặt tường trước khi thi công.

– Đối với tường bị rong rêu, nấm mốc cần dùng hóa chất xử lý bề mặt trước khi thi công.

Hệ thống sơn đề nghị nên dùng:

– Bột trét Dulux cao cấp : tạo bề mặt nhẵn mịn. (bạn cũng có thể thay thế bằng bột trét ngoài trời Dulux WeatherShield)

– Sơn lót chống kiềm ngoài trời Dulux WeatherShield cao cấp: tạo độ bám dính cao.

– Sơn Ngoại thất Dulux Weathershield Powerflexx : giúp cho ngôi nhà bạn có sắc màu bền đẹp (hoặc bạn có thể thay thế sơn ngoại thất Dulux WeatherShield Powerflexx bằng Sơn Ngoại Thất Dulux Inspire)