

# Thông số kỹ thuật EXPO PAINT REMOVER FAST ACTION SƠN TẨY CÔNG NGHIỆP



## Mô tả sản phẩm

**EXPO PAINT REMOVER FAST ACTION - SƠN TẨY CÔNG NGHIỆP** là chất tẩy sơn siêu mạnh, tẩy sạch sơn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Sơn thấm qua lớp sơn cũ ngay khi tiếp xúc, làm cho lớp sơn phồng rộp lên và có thể lau sạch rất dễ dàng. Sơn tẩy có dạng sánh, không chảy thành giọt nên có thể sử dụng cho bề mặt thẳng đứng, SƠN TẨY CÔNG NGHIỆP an toàn khi sử dụng và dễ dàng được rửa sạch với dung môi, thinner hoặc xà phòng và nước, không gây hại cho kim loại. Sơn tẩy rất tiện cho việc tẩy sơn cũ trên bề mặt kim loại như: sơn xe hơi cũ, tàu, bàn, ghế, cửa sắt.

## Chỉ tiêu kỹ thuật

STT	Chỉ Tiêu Kỹ Thuật	Đơn Vị	Mức Yêu Cầu	Kết Quả	Phương Pháp Thử
1	Hiệu quả tẩy sơn (loại Alkyd)	Phút	15	Đạt	ASTM D6189:1997
	* Thời gian bong, rộp sơn, không lớn hơn	Điểm	5	Đạt	
	* Hiệu quả tẩy sơn, không nhỏ hơn	Điểm	5	Đạt	
	* Ảnh hưởng đối với đế, không nhỏ hơn	Điểm	5	Đạt	

### Bảng đánh giá giá trị sơn cũ được loại bỏ

Thang điểm	% bong tróc
5	100
4	75
3	50
2	25
1	10
0	Không bong tróc

### Bảng đánh giá tác động ảnh hưởng đối với đế

Thang điểm	Ảnh hưởng đối với đế
5	Không ảnh hưởng
4	Rất nhỏ
3	Nhỏ
2	Vừa phải
1	Nhiều
0	Hoàn toàn

## Đặc điểm sản phẩm

Khả năng làm bong sơn cũ nhanh

## Thành phần cấu tạo

Methylene Chloride 90 %.

Hỗn hợp 10%

## Định mức sơn

1 lít sơn tẩy sử dụng cho 3-6 m<sup>2</sup> lớp sơn cũ cần tẩy

## Tính chất vật lý

**Trạng thái:**

Lỏng, sánh

**Màu sắc:**

Trong đến trắng đục

**Mùi:**

Hăng, cay

**Điểm cháy:** Khả năng bắt lửa kém

**Độ đặc:** > 60 KU

**Tỷ trọng:** 1.260 g/ml

**Độ hòa tan trong nước:** Không tan

## Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần tẩy phải khô ráo, không ẩm nước hoặc dính dầu mỡ và bụi bặm.

## Điều kiện và dữ liệu thi công

Thi công ở môi trường có nhiệt độ 10°C - 35°C.

**Mở nắp:** Sau khi mở nắp ngoài, lấy đục nhọn đục một lỗ nhỏ trên nắp trong của lon để thoát hơi bên trong ra ngoài. Sau đó khui nắp sơn

**Pha loãng:** Không cần pha loãng

**Thi công:** Dùng cọ quét sơn tẩy vào chỗ sơn cũ cần tẩy, để vài phút cho sơn cũ bong ra hoặc phồng lên rồi cạo sơn cũ ra, sau đó dùng dung môi, thinner hoặc xà phòng và nước rửa sạch.

**Khi sử dụng sơn tẩy cần lưu ý:**

- \* Không được lắc lon sơn khi mở nắp hoặc lon sơn bị sốc mạnh trước khi mở nắp
- \* Nếu lon sơn bị sốc, lắc phải để sơn ổn định khoảng 5 phút sau đó mới được mở nắp để tránh trường hợp văng bắn sơn
- \* Sử dụng ở nơi thông thoáng, mát, sử dụng trong nhà kín phải đảm bảo thông gió tốt
- \* Trang bị bảo hộ đầy đủ như kính bảo hộ chống văng bắn hóa chất, khẩu trang, găng tay, tạp dề.

## Biện pháp thi công sơn

Sử dụng cọ quét

## Bảo quản

Đậy kín nắp, để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Cách xa nguồn nhiệt và thiết bị phát lửa. Tránh xa tầm tay trẻ em.

**Hạn sử dụng:** 3 năm (hoặc xem thêm trên bao bì sản phẩm)

## Vận chuyển

Lưu ý vận chuyển cẩn thận, đặt thùng theo chiều thẳng đứng, nắp quay lên và phải bảo đảm nắp đã đóng chặt.

## Thông tin riêng của sơn

TÊN SẢN PHẨM	THỂ TÍCH THỰC
EXPO PAINT REMOVER FAST ACTION	925 ml

## Thông tin, cảnh báo an toàn

**Xem thông báo, nhãn cảnh báo về an toàn trên thùng sơn.** Sơn gây kích ứng da, mắt, hít vào hơi sương có thể gây kích ứng hệ hô hấp. Yêu cầu sử dụng trong điều kiện thông gió tốt, không hít thở bụi sơn. Đeo găng tay, kính bảo hộ, đeo khẩu trang khi thi công. Tránh xa tầm tay của trẻ em, tránh để tác động lên da. Nếu bị dính vào da, phải dùng xà phòng, nước hoặc chất tẩy rửa thích hợp để rửa sạch ngay lập tức. Nếu vào mắt phải rửa bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay lập tức. Không đổ sơn ra môi trường, loại bỏ bao bì đúng nơi quy định.

**Sản Xuất Theo:** TCCS 336.10-4:2016/4 ORANGES

**Nhà Sản Xuất:** Công ty 4 Oranges Co., Ltd

Lô C-02-1, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

**Để biết thêm chi tiết về sự ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cũng như các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng sản phẩm này, xem thêm chi tiết trong Bản Thông số An Toàn Sản Phẩm.**

## GHI CHÚ

*Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm thường được sử dụng trong những điều kiện ngoài tầm kiểm soát của Hãng sơn, nên chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng vốn có của sản phẩm. Nhà sản xuất có quyền thay đổi thông số đã đưa ra mà không cần thông báo trước.*

Nếu cần biết địa chỉ gần nhất với bạn xin liên hệ văn phòng 4 Oranges tại địa phương hoặc liên hệ với chúng tôi qua Internet tại trang web: [www.4Oranges.com](http://www.4Oranges.com)

6/2019 BỞI 4ORANGES