

DUNG MÔI PHA LOÃNG SƠN METATHANE CÁC LOẠI THINNER FOR METATHANE PAINTS

CÔNG DỤNG	Dùng pha loãng cho sơn METATHANE các loại .
THÀNH PHẦN CẤU TẠO	Aromatic hydrocarbon, Alkyl-ketone, Cellosolve-acetate.
ĐẶC TÍNH	<ul style="list-style-type: none">- Màu sắc - Colour : Không màu – Colourless.- Trạng thái – state : Lỏng – liquid.- Trọng lượng riêng – Specific Gravity : $0,86 \pm 0,03$
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	<ul style="list-style-type: none">- Lượng sử dụng – Dosage : 0 – 5% theo thể tích sơn <p><i>Xem tài liệu sản phẩm (Data sheet sản phẩm) các loại sơn MARINE & HEAVY DUTY COATINGS</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Khuấy thật kỹ khi pha loãng để bảo đảm độ đồng nhất của sơn
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	<ul style="list-style-type: none">- Sản phẩm dễ cháy nổ. Để xa ngọn lửa và nguồn nhiệt.- Để xa trẻ em. Để nơi thích hợp, cố định , thoáng mát.- Để dính lâu sẽ gây phỏng da. Hít vào có thể gây hại cho sức khỏe. Tránh để sản phẩm văng vào mắt
ĐIỂM CHỚP CHÁY FLASH POINT	Lớn hơn 8°C
QUI CÁCH BAO BÌ	5 Lít.