

RAINBOW INTERIOR & EXTERIOR PUTTY

Số hiệu sản phẩm	No.B000L0TP
Loại	Bột trét tường cao cấp dùng cho nội ngoại thất được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền.
Sử dụng	Thích hợp cho các công trình xây dựng, nhà xưởng, khách sạn, biệt thự cao cấp.
Đặc điểm	<ol style="list-style-type: none">1. Có độ dẻo, trơn mịn, giúp thi công dễ dàng.2. Có độ bám dính cao, không bong tróc, rạn nứt .3. Giá thành hạ, thời gian thi công nhanh.
Màu sắc	Trắng
Độ nhớt	Dạng bột
Độ phủ lý thuyết	1.0-1.2 m ² /Kg
Độ mịn còn lại trên sàng	Max 6% (sàng 0.08mm)
Thời gian đông kết	Bắt đầu: 5 giờ Kết thúc: 10 giờ (25°C)
Tỉ lệ nước/ bột ứng với độ lưu động	40%
Độ bám dính nền sau 96 giờ	Max 0.6 Mpa
Độ cứng bề mặt	Max 2.1 MPa
Chất pha loãng	Nước máy
Mức pha loãng	15-25%
Phương pháp sử dụng	Dao trét, bay chuyên dụng.
Hạng mục chú ý	<ol style="list-style-type: none">1. Tỉ lệ nước/bột là 1/2.5. Nên đổ bột từ từ vào nước để tránh vón cục. Sau khi bột thấm nước dùng máy trộn hoặc khuấy trộn thủ công cho thật đều trước khi sử dụng2. Cần phải làm sạch sẽ các vết dơ, dầu mỡ hoặc lớp sơn phủ cũ trên bề mặt cũ bám trên bề mặt cần được trét mới có thể thi công.3. Điều kiện thi công: Bề mặt thi công phải sạch và không quá lồi lõm. Độ ẩm bề mặt 25-30%