

ANTIQUÉ STUCCO IIII TERRACO®

PUTTY TẠO HIỆU ỨNG ĐÁ HOA CƯƠNG NỘI THẤT

Antique Stucco là một loại hỗn hợp trộn sẵn gốc Acrylic sử dụng cho tất cả các loại trần & tường trong nội thất. **Antique Stucco** là một sản phẩm đa năng có thể được thi công bằng nhiều loại dụng cụ khác nhau tạo thành nhiều kiểu hoa vân khác nhau. **Antique Stucco** cho bề mặt lớp phủ hoàn thiện hấp dẫn màu trắng, có khả năng che lấp các vết nứt và khiếm khuyết nhỏ. **Antique Stucco** dễ sử dụng và cho phép người thi công sáng tạo nhiều kiểu dáng mới.

ĐẶC ĐIỂM

Antique Stucco là một hỗn hợp được lựa chọn kỹ gồm acrylic polymer, bột màu, chất độn đồng nhất, chất chống nấm mốc và phụ gia.... Sản phẩm có đặc điểm:

- Dễ sử dụng.
- Gốc Acrylic.
- Không còn trang trí gì thêm.
- Không bắt cháy.
- Đa năng – Có thể tạo nhiều hoa vân phong phú, hấp dẫn.
- Kinh tế.

LÃNH VỰC ÁP DỤNG

Có thể sử dụng trên hầu hết các loại trần và tường trong nội thất, bao gồm bê tông đúc sẵn, vữa cát cement, thạch cao, tường đá...

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bảo đảm mọi bụi, đất, tạp chất phải được quét sạch. Những chỗ gợn sóng và bám dầu cũng phải được cạo bỏ. Bề mặt lỏng lẻo, hóa phấn cần được ổn định bằng Penetrating Primer. Mọi vết nứt, chỗ khiếm khuyết và những chỗ hư hỏng phải được sửa chữa, nên dùng Handycoat.

ĐỘ PHỦ

Độ phủ thay đổi tùy điều kiện.

- Hiệu ứng ít : 0.6 – 0.8 kg/m²
- Hiệu ứng nhiều : 1.0 – 1.2 kg/m²

THI CÔNG

Sử dụng nhiều loại dụng cụ khác nhau sẽ tạo được nhiều kiểu vân gai khác nhau. Để thêm phần hấp dẫn, **Antique Stucco** có thể được trộn thêm chất màu tùy ý thích. Dùng bay thép trét từng lớp mỏng với màu sắc khác nhau để tạo ấn tượng. Khi nguyên liệu vừa khô, dùng bay tạo độ bóng cho bề mặt.

Rửa dụng cụ bằng nước.

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ.

Antique Stucco được đóng trong thùng nhựa 5kg & 20 kg. Sơn phải được tồn trữ nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Không để sản phẩm bị đông lạnh. Sơn được tồn trữ 24 tháng trong thùng chưa mở nắp. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Sản phẩm	Hợp chất gây hiệu ứng đặc biệt gốc Acrylic.
Chất kết dính	Acrylic.
Pha loãng	Với nước nếu cần.
Thời gian khô	3 – 4 giờ.
Tỷ trọng	1.65
Dụng cụ thi công	Bay
Độ bắt cháy	Class 0
Màu sắc	Trắng
Đóng gói	Thùng 05 & 25kg
Tồn trữ	24 tháng trong thùng chưa mở nắp.