

## Sơn Trang Trí Đặc Biệt

# SƠN ĐÁ NGHỆ THUẬT KOVA ART STONE

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

<b>Mô tả</b>	<i>Sơn Đá Nghệ Thuật- Art Stone là loại sơn đá nghệ thuật được tổng hợp từ các vật liệu khoáng và các Thickeners làm đặc Polyurethane, hình thành các liên kết chặt chẽ với dẫn xuất Silicon. Sơn đá nghệ thuật KOVA vô cùng đa dạng về chủng loại, sử dụng cho cả trong nhà và ngoài trời. Sơn đá nghệ thuật đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, phù hợp để trang trí tường, cột, trần của các công trình kiến trúc yêu cầu thẩm mỹ cao.</i>
<b>Đặc tính vượt trội và công dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đa dạng về màu sắc.</li><li>• Bề mặt giống đá thiên nhiên nhưng nhẹ hơn nhiều lần, không làm tăng tải trọng công trình.</li><li>• Có thể thi công cho những chi tiết không thể ốp được đá thiên nhiên như mặt cong, các chi tiết góc cạnh nhỏ, đường viền, họa tiết kiến trúc, phù điều.</li><li>• Thi công nhẹ nhàng, thuận tiện, hoàn thiện nhanh, không gây nguy hiểm.</li><li>• Có độ bền 10-15 năm cho ngoài trời, 15-20 năm cho trong nhà.</li><li>• Chịu tia cực tím và thay đổi thời tiết tuyệt vời.</li><li>• Chịu chùi rửa, chịu ẩm ướt tốt.</li><li>• Độ co giãn tốt do có cấu tạo vảy xếp lớp.</li><li>• Rất tiết kiệm chi phí so với ốp đá tự nhiên.</li><li>• Dễ dàng làm mới và thay đổi mẫu mã sau nhiều năm sử dụng.</li><li>• Hàm lượng VOC thấp (&lt;50g/lít)</li><li>• Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại.</li><li>• Thay thế đá ốp tự nhiên trong trang trí tường, cột, trần, khối đế nhà cao tầng.</li></ul>
<b>Bề mặt áp dụng</b>	Các bề mặt tường bê tông, vữa xi măng, chống thấm sau khi đã dùng mastic KOVA để làm phẳng và sơn lót kháng kiềm KOVA

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

<b>Đóng gói</b>	Thùng 5kg. Thùng 20 kg
<b>Định mức lý thuyết</b>	0.5 – 1.0 m <sup>2</sup> /kg/ 2 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
<b>Độ dày</b>	Độ dày khi khô là 400-500 μm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
<b>Pha loãng</b>	Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

## HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Chống thấm (Khuyến khích sử dụng)	Mastic (01 – 02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (01 – 02 lớp)	Lớp bảo vệ (02 lớp)
Chất chống thấm KOVA CT-11A Plus Tường	Mastic dẻo ngoại thất KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA	Sơn Đá Nghệ Thuật KOVA Art Stone	Keo bóng cao cấp KOVA NANOPRÔ Clear Protect

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

<b>Chuẩn bị bề mặt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn.</li> <li>Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ. Sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li> </ul>
<b>Dụng cụ</b>	Bay trét, súng phun, rulô.
<b>Thi công</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thi công 1-2 lớp Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường (nếu tường bị thấm)</li> <li>Thi công 2 lớp Mastic dẻo ngoại thất KOVA để làm phẳng bề mặt. Bề mặt Mastic dẻo phải làm sạch bụi, sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót kháng kiềm KOVA.</li> <li>Dùng súng phun hoặc bay trét sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone lên tường, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ. Để khô ít nhất 24 giờ rồi xả phẳng bằng giấy nhám.</li> <li>Phủ 2 lớp keo bóng cao cấp KOVA NANOPRÔ Clear Protect, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.</li> </ul>
<b>Lưu ý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tránh tiếp xúc nước trong vòng 8 giờ sau hoàn thiện.</li> <li>Nếu bề mặt tường tô đã phẳng đẹp, không bị giáp mí thì không nhất thiết phải làm phẳng bằng mastic, chỉ cần lăn sơn lót kháng kiềm, độ bền sản phẩm càng cao.</li> <li>Độ đẹp của màng sơn phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật thi công sơn đá.</li> <li>Thời gian khô phụ thuộc vào sự thông thoáng, nhiệt độ môi trường và độ dày lớp sơn.</li> </ul>
<b>Bảo quản</b>	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).
<b>Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường</b>	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

## TỰ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 05/2022.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.