

TERRACOAT TOPCOAT

Sơn phủ chống bụi, chống nấm mốc

Terracoat Topcoat là sản phẩm sơn phủ trong suốt trộn sẵn, sử dụng cho các bề mặt ngoài trời (ngoại thất) đã được sơn phủ bằng hệ thống sơn tạo vân, gai Terracoat để chống lại sự bám bụi và sự phát triển của nấm mốc. Terracoat Topcoat cũng được sử dụng như là một lớp phủ bảo dưỡng cho bê tông mới.

ĐẶC TÍNH

Terracoat Topcoat được đặc chế dựa trên chất kết dính Acrylic nguyên chất kết hợp với các phụ gia khác. Terracoat Topcoat tạo nên một lớp phủ dai, bền và bóng với độ bám dính tuyệt vời khi phủ lên trên vân, gai do sơn Terracoat tạo ra.

LÃNH VỰC ÁP DỤNG

Terracoat Topcoat được đặc chế là lớp phủ sau cùng che phủ hệ vân, gai tạo bởi sơn vân gai Terracoat. Sử dụng cho các mặt tiền ngoại thất hay bề mặt công trình như: Khu công nghiệp phức hợp, nhà văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện và các nhà dân dụng. Terracoat Topcoat đặc biệt thích hợp ở các địa điểm cận kề khu vực đông đúc và nơi tại ra lượng bụi, bẩn đáng kể do môi trường.

IIIIITERRACO

Ngoài ra Terracoat Topcoat còn được sử dụng trên bề mặt bê tông mới như là một biện pháp bảo dưỡng bê tông.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Làm sạch sẽ bụi, tạp chất, rửa sạch những vết dầu và cạo bỏ những vật liệu dư thừa, che chắn các vị trí không sơn phủ lân cận. Trám trét các khiếm khuyết bề mặt bằng vật liệu thích hợp.

THI CÔNG

Thi công bằng cọ, rulô hay súng phun.
Rửa dụng cụ bằng nước.

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE.

Tránh để sơn tiếp xúc lâu dài với da và mắt.

ĐÓNG GÓI VÀ TỒN TRỮ

Terracoat topcoat được đóng gói trong thùng nhựa 18 kg và 05 kg. Tồn trữ hàng hóa nơi khô ráo, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng, nắng và nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Hàng sản xuất trước, sử dụng trước.

Sản phẩm	Sơn phủ trong suốt gốc Acrylic
Chất kết dính	Acrylic nguyên chất.
Thời gian khô	Từ 3 đến 4 giờ.
Độc tính	Không có độc tính.
Tỷ trọng	1,0
Định mức	6 - 8m ² /kg phụ thuộc vào bề mặt gai.
Phương pháp thi công	Thi công bằng cọ, ru lô, súng phun.
Độ bắt cháy	CLASS 0 ASTM E 84-81
Đóng gói	Thùng 5 kg và 18 kg.
Tồn trữ	12 tháng trong thùng chưa mở nắp.