

# VELVET-TEX

# IIITERRACO®

Velvet-TEX là lớp phủ cho ấn tượng như lớp nhung kiểu cổ dùng trang trí các bề mặt nội thất, tạo nên những mảng tường ấm áp, sang trọng. Sử dụng phối hợp hiệu ứng cộng đặc biệt, Velvet-TEX làm thay đổi những bức tường phẳng đơn điệu thành những bề mặt đầy cảm hứng. Velvet-TEX có sẵn nhiều màu. Velvet-TEX được chế tạo đặc biệt không sử dụng dung môi, focmandehit và bất kỳ hóa chất độc hại nào khác. Velvet-TEX là một sản phẩm trong nhóm ECOLIFE mà bảo đảm sự ảnh hưởng môi trường đến mức tối thiểu.

Velvet-TEX là hỗn hợp nhựa acrylic, bột màu dạng ngọc trai, và các loại phụ gia soft-touch.

Velvet-TEX có ưu điểm:

- Dễ sử dụng.
- Cho vẻ đẹp lung lẫy ánh ngọc trai.
- Cho hiệu ứng lớp phủ mềm như nhung.
- Cho bề mặt những sắc thái sáng – tối khác nhau
- Có thể sơn phủ trực tiếp lên lớp sơn cũ.
- Không mùi
- Thân thiện với môi trường

## LÃNH VỰC SỬ DỤNG

Velvet-TEX có thể được sử dụng cho hầu hết các bề mặt nội thất cũng như tường đã sơn. Thích hợp sử dụng cho khách sạn, hộp đêm, câu lạc bộ, các công trình công cộng cũng như nhà ở.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đối với bề mặt mới: Bảo đảm tất cả các bụi, đất, tạp chất phải được làm sạch. Bề mặt không

- nhiễm dầu mỡ, muối. Bảo vệ khu vực lân cận không sơn. Terraco khuyên dùng HANDYCOAT để trám trét các vết nứt, mẻ, lỗ đinh...Có thể làm phẳng bề mặt bằng Handycoat và cát, dùng Terralux hay các loại sơn tương đương để sơn lót trước khi thi công Velvet-TEX.
- Đối với bề mặt cũ: Trước khi thi công Velvet-TEX lên bề mặt cũ, phải bảo đảm bề mặt đủ cứng. Đầu tiên rửa bề mặt bằng dung dịch xà phòng, xả sạch, để khô trước khi sơn lót.

## THI CÔNG

Thi công Velvet-TEX 3 lớp, sử dụng bay thép không gỉ thi công thành nhiều lớp theo kiểu lớp này kế lớp kia. Thời gian khô giữa các lớp là 2-3 giờ. Rửa dụng cụ bằng nước sau khi sử dụng.

## ĐÓNG GÓI VÀ LƯU TRỮ.

Velvet-TEX được đóng trong thùng nhựa 5kg. Sơn phải được tồn trữ nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc những nơi quá nóng hoặc quá lạnh. Có thể tồn trữ 24 tháng trong thùng chưa mở nắp. Sơn tồn trữ trước phải được sử dụng trước.

Sản phẩm	Sơn trang trí tường
Chất kết dính	Nhựa Vinyl
Pha loãng	Với nước nếu cần.
Thời gian khô	Từ 1 – 2 giờ
Tỷ trọng	1.02
Độ nhớt	40.000 cps
Định mức	0.15– 0.20 kg/ m <sup>2</sup>
Phương pháp thi công	Bay
Độ bắt cháy	Class 0
Đóng gói	Thùng 05 kg
Tồn trữ	24 tháng trong thùng chưa mở nắp.